ПТК "ИВС" | Г. ОБНИНСК

Кронштейн для рамок с отражателями КрРФ-4
Этикетка

1. Кронштейн предназначен для крепления рамки с отражателями размерами 210х245 мм на стены и потолки зданий и сооружений.
2. Кронштейн крепится с помощью четырёх винтов-саморезов к стене или перекрытию.

   На кронштейне крепится отражатель с помощью четырёх винтов с гайками и шайбами. Для фиксации положения отражателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях затянуть регулировочные винты кронштейна.

   - Габаритные размеры кронштейна для отражателя 240×190×105 мм.
   - Масса 0,81 кг.
3. Комплект поставки.

   - кронштейн - 1 шт.;

   - комплект крепления кронштейна - 1 шт.;

     - шуруп 4×30 - 4 шт.;
     - дюбель 6×30 - 4 шт.;

   - комплект крепления отражателя к кронштейну - 1 шт.;

     - винт М4×14.016 - 4 шт.;
     - гайка М4×5.016 - 4 шт.;
     - шайба 4.65Г.016 - 4 шт.;
     - шайба 4.016 - 4 шт.;

   - этикетка - 1шт.
4. Кронштейн для рамок с отражателями КрРФ-4 с датой выпуска

   изготовлен в соответствии с конструкторской документацией, принят и признан годным к эксплуатации.

Упаковщик

_____

(личное клеймо)