



ПЛАЗМА-Т

производитель противопожарных систем

Прайс-лист общий с 20 марта 2018

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
Комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами "СПРУТ-2"			
ПУ-5	Прибор Управления исполнения 5, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов, управление 5 устройствами с контролем исправности цепи управления и коммутацией нагрузки ~250В/8А, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В	32 686,00р.	
ПУ-10	Прибор Управления исполнения 10, то же, что и ПУ-5, контроль 20 шлейфов, управление 10 устройствами	38 704,00р.	
ПУ-PL	Прибор Управления исполнения PL, аналог ПУ-5/ПУ-10, контроль до 20 шлейфов и управление до 10 устройствами только через приборы расширения (до 2-х ПР-10.5 или до 5-ти ПР-4.2), врезная установка в дверь, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В	Только в составе ШАК	
ПУМ	Прибор Управления Малый, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов и управление 5-ю устройствами питанием на 12-24В с контролем целостности цепи, возможность подключения одного ПР, питание =12-24В	10 738,00р.	
ПР	Прибор Расширения для ПУМ, дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 5 устройствами (всего вместе с ПУМ - 20 шлейфов и 10 устройств) на 12-24В с контролем целостности цепи, питание =12-24В	8 024,00р.	
ПУМ-4.2	Прибор Управления Малый модификации 4.2, контроль 4 шлейфов, 2 входа для местного пуска и управление 2-мя устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»), возможность подключения до 4-х ПР-4.2, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В	8 142,00р.	
ПР-4.2	Прибор Расширения модификации 4.2 для ПУМ-4.2 и ПУ-PL, дополнительно контроль 4 шлейфов, 2 входа для местного пуска и управление 2-мя устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»), 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. До 4-х приборов ПР-4.2 можно подключить к одному ПУМ-4.2	7 316,00р.	
ПР-10.5	Прибор Расширения модификации 10.5 для ПУ-PL, дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 5-ю устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»). До 2-х приборов ПР-10.5 можно подключить к одному ПУ-PL	Только в составе ШАК	
ПАС	Прибор Адресной Сигнализации обеспечивает работу до 99 адресно-аналоговых извещателей и до 99 адресных устройств System Sensor серии 200AP, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ПАС300	22 774,00р.	
ЦПИ-PL	Центральный Прибор Индикации модификации PL, ЖК дисплей, 5 светодиодных индикаторов, 3 программируемых реле, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ЦПИ-Pro или ЦПИ-Light	37 170,00р.	
ЦПИ-Pro	Центральный Прибор Индикации модификации Pro, ЖК дисплей, 9 светодиодных индикаторов, звуковая сигнализация, 3 программируемых реле, протокол событий, встроенный ПИН-USB, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. На замену ЦПИ-PL	37 170,00р.	NEW
ЦПИ-Light	Центральный Прибор Индикации модификации Light, то же, что ЦПИ-Pro, не поддерживает ПУ-5, ПУ-10, ПУ-PL, нет ПИН-USB, 2 ввода питания: =12-24В/=12-24В. На замену ЦПИ-PL	7 519,00р.	NEW
ПИ-PL	Прибор Индикации модификации PL, 32 трехцветных светодиода, звуковая сигнализация, два реле «Пожар», «Авария», 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ПИ-Pro или ПИ-Light	26 432,00р.	
ПИ-PL-ПУМ	Прибор Индикации модификации PL исполнения ПУМ, отображение состояния шлейфов и устройств, подключенных к ПУМ и ПУМ-4.2, 16 рядов по 6 трехцветных светодиодов, звуковая сигнализация, два реле: «Пожар»/«Авария», 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ПИ-Pro или ПИ-Light	9 440,00р.	
ПИ-Pro	Прибор Индикации модификации Pro, 60 трехцветных светодиода, звуковая сигнализация, три программируемых реле, встроенный ПИН-USB, Touch Memory®, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. На замену ПИ-PL и ПИ-PL-ПУМ	26 432,00р.	NEW
ПИ-Light	Прибор Индикации модификации Light, 60 трехцветных светодиода, звуковая сигнализация, не поддерживает ПУ-5, ПУ-10, ПУ-PL, Touch Memory®, 2 ввода питания: =12-24В/=12-24В. На замену ПИ-PL и ПИ-PL-ПУМ	6 945,00р.	NEW
МР-5	Модуль Реле исполнение 5, дополнительно 5 перекидных реле для ПУ-5/ПУ-10	12 862,00р.	
МР-10	Модуль Реле исполнение 10, дополнительно 10 перекидных реле для ПУ-5/ПУ-10	14 868,00р.	

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
ПКФ	Прибор Контроля Фаз , контроль исправности двух вводов электропитания 380В по амплитуде и по частоте, светодиодный индикатор, реле исправности электропроводов, силовое реле	4 838,00р.	
ПКЛ	Прибор Контроля Линий , контроль наличия напряжения и исправности цепей подключения электропривода переменного тока (однофазный и трехфазный электропривод), светодиодный индикатор по каждой фазе и сигнальное реле	9 558,00р.	
ПИН	Прибор Интеграции , подключение к СПРУТ-2 компьютера и оборудования сторонних производителей, полудуплексная работа с интерфейсами USB, RS-232, RS-485 по схемам (USB – RS-485) или (RS-232 – RS-485). До 4-х ПИН можно подключить к СПРУТ-2	8 850,00р.	
ПИН-IP	Прибор Интеграции исполнения IP , подключение к СПРУТ-2 компьютера по Ethernet. До 4-х ПИН-IP в составе одного комплекта СПРУТ-2 и до 32-х ПИН-IP можно подключить к одному компьютеру с ПРО версии не ниже 5	11 918,00р.	NEW
ПРО	Автоматизированное рабочее место ПРО , программирование оборудования, отображение состояние до 32-х комплектов СПРУТ-2, управление комплектом СПРУТ-2, графические планы. Поддерживает работу с ПИН, ПИН-IP и ПИН-USB	бесплатно на сайте	NEW
Адресно-Аналоговая сигнализация С300			
ПАС300	Прибор Адресный ПАС300 , питание и контроль до 255 извещателей и модулей С300, до 255 С300Ди с изолятором КЗ, двухпроводный шлейф до 3 км, два ввода питания: =12-24В / =12-24В	4 395р.	NEW
С300Д	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый С300Д (ИП212-С300) , контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор, требуется универсальная база БС300	991р.	NEW
С300Ди	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый С300Ди (ИП212-С300и) , тоже, что и С300Д, но со встроенным изолятором короткого замыкания	1 195р.	NEW
С300Т	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С300Т (ИП101-С300-А1R) , контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор, требуется универсальная база БС300	911р.	NEW
БС300	База извещателя БС300 , для всех точечных извещателей С300, подключение ВУОС, подключение проводов сечением до 2,5 мм ² , функция защиты от несанкционированного извлечения	175р.	NEW
С300Р	Извещатель пожарный ручной адресный С300Р (ИП513-С300) , ударопрочная пластмасса, возможность для опломбирования, контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор	845р.	NEW
С300Ду	Устройство дистанционного управления адресное С300Ду , ударопрочная пластмасса, возможность для опломбирования, контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор, два исполнения: исп.01 «ДЫМОУДАЛЕНИЕ» / исп.02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»	865р.	NEW
МС302Р	Модуль управления 2-х канальный МС302Р , управление двумя выходами типа «сухой контакт» (~240В/0,25А), электронное программирование адреса, занимает 2 адреса, трехцветный индикатор, питается от ПАС300	1 495р.	NEW
МС320	Модуль контроля 2-х канальный МС320 , контроль двух шлейфов типа «сухой контакт», электронное программирование адреса, занимает 2 адреса, трехцветный индикатор, питается от ПАС300	997р.	NEW
МС322	Модуль контроля и управления 4-х канальный МС322 , контроль двух шлейфов (как токопотребляющих, так и типа «сухой контакт»), управление одним реверсивным устройством, либо двумя нереверсивными устройствами =12-24В, контроль исправности шлейфов и цепей управления, электронное программирование адреса, занимает 4 адреса, 5 трехцветных индикатора, внешнее питание =12-24В	2 555р.	NEW
Модули контроля термокабеля			
МТС-1	Модуль контроля термокабеля МТС-1 , пороговый, на 1 шлейф, длина шлейфа до 3км, поддерживает работу с любыми термокабелями, Выходы Пожар (один на шлейф) и Авария, световая сигнализация	4 602р.	NEW
МТС-2	Модуль контроля термокабеля МТС-2 , то же что и МТС-1, но на 2 шлейфа	6 136р.	↑
МТС-3	Модуль контроля термокабеля МТС-3 , то же что и МТС-1, но на 3 шлейфа	7 198р.	NEW
МТС-D Центральный Блок	Модуль контроля термокабеля МТС-D центральный блок , аналоговый, до 3-х шлейфов через модули преобразователя, длина шлейфа до 3км, точность определения места сработки не более 3м, Выходы Пожар (один на шлейф) и Авария, световая и звуковая сигнализация, возможность работы в составе Комплекта СПРУТ-2	10 620р.	NEW
МТС-D Модуль Преобразоват еля	Модуль Преобразователя МТС-D , выносной модуль для подключения термокабеля к МТС-D, не требует настройки и отдельного питания, до 3-х модулей на центральный блок	3 894р.	NEW

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
Шкафы управления			
ШАК	Шкаф Аппаратуры Коммутации управляется прибором управления из состава комплекта СПРУТ-2 и предназначен для: <ul style="list-style-type: none"> • коммутации силовых цепей пожарных, спринклерных, дренчерных насосов, насосов дозаторов, жокей насосов, электрозадвижек, компрессоров, вентиляторов, насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, реле сигнализации и управления • электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току • коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) 	Формирование шкафов управления и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор	
SmartControl	Шкаф управления SmartControl для установок повышения давления хозяйственно-питьевого назначения		
SmartDrive	Шкаф управления SmartDrive для установок повышения давления хозяйственно-питьевого назначения и противопожарного водопровода		
ШУЗ	Шкаф Управления Задвижкой для управления электрозадвижками любого типа, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до электропривода задвижки, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа	16 789,04р.	
ШУВ	Шкаф Управления Вентилятором для управления вентилятором, серия шкафов для работы с вентиляторами любого типа мощностью от 4 до 30кВт, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до вентилятора, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа, IP31	отдельный прайс-лист	
ШУН	Шкаф Управления Насосом для управления насосом, серия шкафов для работы с насосами любого типа мощностью от 4 до 110кВт с прямым пуском и от 5 до 250кВт с мягким пуском, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до насоса, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа, IP54		
Действует акция "Насосные агрегаты для пожаротушения WILLO в комплекте с ШАК". Подробнее на сайте www.plazma-t.ru			
ШУК	Шкаф Управления и Коммутации управляется любым контроллером, имеющим выходы типа «Сухой контакт» и предназначен для: <ul style="list-style-type: none"> • коммутации силовых цепей насосов холодного, горячего водоснабжения, насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, электрозадвижек, компрессоров, вентиляторов, реле сигнализации и управления • электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току • коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) 	Формирование ШУК и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор	
Моноблочные автоматические насосные станции			
СПРУТ-НС	Насосная станция Спрут-НС предназначена для работы в установках автоматического водяного и пенного пожаротушения различных типов, в установках противопожарного водопровода, водоснабжения и повышения давления в зданиях любого назначения и в промышленности. Насосные установки представляют собой модульную насосную установку на основе насосов WILLO или Grundfos и комплекта для автоматического управления системами пожаротушения СПРУТ-2	Формирование установок и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор	
СПРУТ-PSL	Насосная станция Спрут-PSL является аналогом Спрут-НС и представляет собой модульную насосную установку для автоматического управления системами пожаротушения СПРУТ-2.		
SmartStation	Насосная станция SmartStation предназначена для работы в системах холодного водоснабжения, а также в системах совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом. Насосные установки представляют собой модульную насосную установку на основе насосов WILLO или Grundfos		
Программа подбора оборудования			
Конфигуратор	Программа Конфигуратор предназначена для корректного формирования ШАК, ШУК, СПРУТ-НС, СПРУТ-КС и позволяет определить исполнение оборудования (требуется для заказа), цену, типоразмер и основные рабочие параметры оборудования	бесплатно на сайте http://plazma-t.ru	
Сигнализаторы			
SmartFly ®	Датчик положения ручного дискового затвора SmartFly для автоматического контроля открытого и закрытого положения заслонки дисковых затворов диаметром Ду от 50 до 300 мм, 2 сигнальных реле, кабелеводы под гофршланг	2 756р.	↑
SmartPS-1	Сигнализатор давления одноканальный Smart PS-1/16 , макс. давление 16 бар, с одной контактной группой	5 975р.	
SmartPS-2	Сигнализатор давления двухканальный Smart PS-2/16 , макс. давление 16 бар, с двумя контактными группами	6 490р.	

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
Дополнительное оборудование			
УВАП	Устройство Восстановления Автоматического Пуска для использования в системах автоматического пожаротушения для восстановления режима автоматического пуска	1 724,69р.	
СКАТ 2400И7	СКАТ 2400И7, Источник питания 24В 4,5А корпус под АКБ 2х12Ач холодный пуск СС ТР ПБ	6 780,00р.	
СКАТ 2400И7 исполнение 5000	СКАТ 2400И7 исполнение 5000, Источник вторичного электропитания резервированный, 24В, 4 А	7 210,00р.	
СКАТ 1200С	СКАТ 1200С Источник питания, 12В, 1А, корпус пластик под АКБ 1х7Ач, СС ТР ПБ	1 180,00р.	
АКБ 12В/7Ач	Аккумулятор DELTA DT 1207 12В,7Ач	811,00р.	
АКБ 12В/40Ач	Аккумулятор DELTA DT 1240 12В,40Ач	5 225,00р.	
ЩРН-П-6	Бокс 6 модулей навесной, IP40 (для одного ПУМ или ПР)	295,00р.	
ЩРВ-П-6	Бокс 6 модулей встраиваемый, IP40 (для одного ПУМ или ПР)	295,00р.	
ЩРН-П-12	Бокс 12 модулей навесной, IP40 (для двух ПУМ или ПР)	472,00р.	
ЩРВ-П-12	Бокс 12 модулей встраиваемый, IP40 (для двух ПУМ или ПР)	472,00р.	
КМПн 2/7	Бокс 7 модулей навесной, IP55 (для одного ПУМ или ПР)	708,00р.	
КМПн 2/13	Бокс 13 модулей навесной, IP55 (для двух ПУМ или ПР)	1 416,00р.	
Действует акция "Ручной дисковый поворотный затвор в комплекте с датчиком SmartFly®". Подробнее на сайте www.plazma-t.ru			

На оборудование из состава Комплекта устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами СПРУТ-2 и на Шкафы коммутации действуют следующие скидки:	
Скидка	Разовая скидка (предоставляется при совершении единовременной закупки)
3%	150 000 - 300 000 руб.
5%	300 000 - 500 000 руб.
7%	свыше 500 000 руб.
Скидка	Накопительная скидка (предоставляется в зависимости от суммы объемов закупок)
3%	500 000 - 1 000 000 руб.
5%	1 000 000 - 2 500 000 руб.
7%	свыше 2 500 000 руб.
Клиенту, имеющему накопительную скидку, предоставляется одна - разовая или накопительная, большая по размеру	
Скидки не распространяются на дополнительное оборудование	