



ПЛАЗМА-Т

производитель противопожарных систем

Прайс-лист общий с 28 мая 2018

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
Комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами "СПРУТ-2"			
ПУ-5	Прибор Управления исполнения 5, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов, управление 5 устройствами с контролем исправности цепи управления и коммутацией нагрузки ~250В/8А, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В	32 686,00р.	
ПУ-10	Прибор Управления исполнения 10, то же, что и ПУ-5, контроль 20 шлейфов, управление 10 устройствами	38 704,00р.	
ПУ-PL	Прибор Управления исполнения PL, аналог ПУ-5/ПУ-10, контроль до 20 шлейфов и управление до 10 устройствами только через приборы расширения (до 2-х ПР-10.5 или до 5-ти ПР-4.2), врезная установка в дверь, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В	Только в составе ШАК	
ПУМ	Прибор Управления Малый, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов и управление 5-ю устройствами питанием на 12-24В с контролем целостности цепи, возможность подключения одного ПР, питание =12-24В	10 738,00р.	
ПР	Прибор Расширения для ПУМ, дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 5 устройствами (всего вместе с ПУМ - 20 шлейфов и 10 устройств) на 12-24В с контролем целостности цепи, питание =12-24В	8 024,00р.	
ПУМ-4.2	Прибор Управления Малый модификации 4.2, контроль 4 шлейфов, 2 входа для местного пуска и управление 2-мя устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»), возможность подключения до 4-х ПР-4.2, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В	8 142,00р.	
ПР-4.2	Прибор Расширения модификации 4.2 для ПУМ-4.2 и ПУ-PL, дополнительно контроль 4 шлейфов, 2 входа для местного пуска и управление 2-мя устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»), 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. До 4-х приборов ПР-4.2 можно подключить к одному ПУМ-4.2	7 316,00р.	
ПР-10.5	Прибор Расширения модификации 10.5 для ПУ-PL, дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 5-ю устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»). До 2-х приборов ПР-10.5 можно подключить к одному ПУ-PL	Только в составе ШАК	
ПАС	Прибор Адресной Сигнализации обеспечивает работу до 99 адресно-аналоговых извещателей и до 99 адресных устройств System Sensor серии 200AP, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ПАС300	22 774,00р.	
ЦПИ-PL	Центральный Прибор Индикации модификации PL, ЖК дисплей, 5 светодиодных индикаторов, 3 программируемых реле, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ЦПИ-Pro или ЦПИ-Light	37 170,00р.	
ЦПИ-Pro	Центральный Прибор Индикации модификации Pro, ЖК дисплей, 9 светодиодных индикаторов, звуковая сигнализация, 3 программируемых реле, протокол событий, встроенный ПИН-USB, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. На замену ЦПИ-PL	37 170,00р.	NEW
ЦПИ-Light	Центральный Прибор Индикации модификации Light, тоже, что ЦПИ-Pro, не поддерживает ПУ-5, ПУ-10, ПУ-PL, нет ПИН-USB, 2 ввода питания: =12-24В/=12-24В. На замену ЦПИ-PL	7 519,00р.	NEW
ПИ-PL	Прибор Индикации модификации PL, 32 трехцветных светодиода, звуковая сигнализация, два реле «Пожар», «Авария», 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ПИ-Pro или ПИ-Light	26 432,00р.	
ПИ-PL-ПУМ	Прибор Индикации модификации PL исполнения ПУМ, отображение состояния шлейфов и устройств, подключенных к ПУМ и ПУМ-4.2, 16 рядов по 6 трехцветных светодиодов, звуковая сигнализация, два реле: «Пожар»/«Авария», 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. Меняется на ПИ-Pro или ПИ-Light	9 440,00р.	
ПИ-Pro	Прибор Индикации модификации Pro, 60 трехцветных светодиода, звуковая сигнализация, три программируемых реле, встроенный ПИН-USB, Touch Memory®, 2 ввода питания: ~220В/=12-24В. На замену ПИ-PL и ПИ-PL-ПУМ	26 432,00р.	NEW
ПИ-Light	Прибор Индикации модификации Light, 60 трехцветных светодиода, звуковая сигнализация, не поддерживает ПУ-5, ПУ-10, ПУ-PL, Touch Memory®, 2 ввода питания: =12-24В/=12-24В. На замену ПИ-PL и ПИ-PL-ПУМ	6 945,00р.	NEW
МР-5	Модуль Реле исполнение 5, дополнительно 5 перекидных реле для ПУ-5/ПУ-10	12 862,00р.	
МР-10	Модуль Реле исполнение 10, дополнительно 10 перекидных реле для ПУ-5/ПУ-10	14 868,00р.	

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
ПКФ	Прибор Контроля Фаз , контроль исправности двух вводов электропитания 380В по амплитуде и по частоте, светодиодный индикатор, реле исправности электропроводов, силовое реле	4 838,00р.	
ПКЛ	Прибор Контроля Линий , контроль наличия напряжения и исправности цепей подключения электропривода переменного тока (однофазный и трехфазный электропривод), светодиодный индикатор по каждой фазе и сигнальное реле	9 558,00р.	
ПИН	Прибор Интеграции , подключение к СПРУТ-2 компьютера и оборудования сторонних производителей, полудуплексная работа с интерфейсами USB, RS-232, RS-485 по схемам (USB – RS-485) или (RS-232 – RS-485). До 4-х ПИН можно подключить к СПРУТ-2	8 850,00р.	
ПИН-IP	Прибор Интеграции исполнения IP , подключение к СПРУТ-2 компьютера по Ethernet. До 4-х ПИН-IP в составе одного комплекта СПРУТ-2 и до 32-х ПИН-IP можно подключить к одному компьютеру с ПРО версии не ниже 5	11 918,00р.	NEW
ПРО	Автоматизированное рабочее место ПРО , программирование оборудования, отображение состояние до 32-х комплектов СПРУТ-2, управление комплектом СПРУТ-2, графические планы. Поддерживает работу с ПИН, ПИН-IP и ПИН-USB	бесплатно на сайте	NEW
Адресно-Аналоговая сигнализация С300			
ПАС300	Прибор Адресный ПАС300 , питание и контроль до 255 извещателей и модулей С300, до 255 С300Ди с изолятором КЗ, двухпроводный шлейф до 3 км, два ввода питания: =12-24В / =12-24В	4 395р.	NEW
С300Д	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый С300Д (ИП212-С300) , контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор, требуется универсальная база БС300	991р.	NEW
С300Ди	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый С300Ди (ИП212-С300и) , тоже, что и С300Д, но со встроенным изолятором короткого замыкания	1 195р.	NEW
С300Т	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С300Т (ИП101-С300-А1R) , контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор, требуется универсальная база БС300	911р.	NEW
БС300	База извещателя БС300 , для всех точечных извещателей С300, подключение ВУОС, подключение проводов сечением до 2,5 мм ² , функция защиты от несанкционированного извлечения	175р.	NEW
С300Р	Извещатель пожарный ручной адресный С300Р (ИП513-С300) , ударопрочная пластмасса, возможность для опломбирования, контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор	845р.	NEW
С300Ду	Устройство дистанционного управления адресное С300Ду , ударопрочная пластмасса, возможность для опломбирования, контроль работоспособности, электронное программирование адреса, трехцветный индикатор, два исполнения: исп.01 «ДЫМОУДАЛЕНИЕ» / исп.02 «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ»	865р.	NEW
МС302Р	Модуль управления 2-х каналный МС302Р , управление двумя выходами типа «сухой контакт» (~240В/0,25А), электронное программирование адреса, занимает 2 адреса, трехцветный индикатор, питается от ПАС300	1 495р.	NEW
МС320	Модуль контроля 2-х каналный МС320 , контроль двух шлейфов типа «сухой контакт», электронное программирование адреса, занимает 2 адреса, трехцветный индикатор, питается от ПАС300	997р.	NEW
МС322	Модуль контроля и управления 4-х каналный МС322 , контроль двух шлейфов (как токопотребляющих, так и типа «сухой контакт»), управление одним реверсивным устройством, либо двумя нереверсивными устройствами =12-24В, контроль исправности шлейфов и цепей управления, электронное программирование адреса, занимает 4 адреса, 5 трехцветных индикатора, внешнее питание =12-24В	2 555р.	NEW
Модули контроля термокабеля			
МТС-1	Модуль контроля термокабеля МТС-1 , пороговый, на 1 шлейф, длина шлейфа до 3км, поддерживает работу с любыми термокабелями, Выходы Пожар (один на шлейф) и Авария, световая сигнализация	4 602р.	NEW
МТС-2	Модуль контроля термокабеля МТС-2 , то же что и МТС-1, но на 2 шлейфа	6 136р.	↑
МТС-3	Модуль контроля термокабеля МТС-3 , то же что и МТС-1, но на 3 шлейфа	7 198р.	NEW
МТС-Д Центральный Блок	Модуль контроля термокабеля МТС-Д центральный блок , аналоговый, до 3-х шлейфов через модули преобразователя, длина шлейфа до 3км, точность определения места сработки не более 3м, Выходы Пожар (один на шлейф) и Авария, световая и звуковая сигнализация, возможность работы в составе Комплекта СПРУТ-2	10 620р.	NEW
МТС-Д Модуль Преобразоват еля	Модуль Преобразователя МТС-Д , выносной модуль для подключения термокабеля к МТС-Д, не требует настройки и отдельного питания, до 3-х модулей на центральный блок	3 894р.	NEW

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
Шкафы управления			
ШАК	Шкаф Аппаратуры Коммутации управляется прибором управления из состава комплекта СПРУТ-2 и предназначен для: <ul style="list-style-type: none"> • коммутации силовых цепей пожарных, спринклерных, дренчерных насосов, насосов дозаторов, жокей насосов, электрозадвижек, компрессоров, вентиляторов, насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, реле сигнализации и управления • электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току • коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) 	Формирование шкафов управления и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор	
SmartControl	Шкаф управления SmartControl для установок повышения давления хозяйственно-питьевого назначения		
SmartDrive	Шкаф управления SmartDrive для установок повышения давления хозяйственно-питьевого назначения и противопожарного водопровода		
ШУЗ	Шкаф Управления Задвижкой для управления электрозадвижками любого типа, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до электропривода задвижки, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа	отдельный прайс-лист	
ШУВ	Шкаф Управления Вентилятором для управления вентилятором, серия шкафов для работы с вентиляторами любого типа мощностью от 4 до 30кВт, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до вентилятора, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа, IP31		
ШУН	Шкаф Управления Насосом для управления насосом, серия шкафов для работы с насосами любого типа мощностью от 4 до 110кВт с прямым пуском и от 5 до 250кВт с мягким пуском, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до насоса, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа, IP54		
Действует акция "Насосные агрегаты для пожаротушения WILLO в комплекте с ШАК". Подробнее на сайте www.plazma-t.ru			
ШУК	Шкаф Управления и Коммутации управляется любым контроллером, имеющим выходы типа «Сухой контакт» и предназначен для: <ul style="list-style-type: none"> • коммутации силовых цепей насосов холодного, горячего водоснабжения, насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, электрозадвижек, компрессоров, вентиляторов, реле сигнализации и управления • электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току • коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) 	Формирование ШУК и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор	
Моноблочные автоматические насосные станции			
СПРУТ-НС	Насосная станция Спрут-НС предназначена для работы в установках автоматического водяного и пенного пожаротушения различных типов, в установках противопожарного водопровода, водоснабжения и повышения давления в зданиях любого назначения и в промышленности. Насосные установки представляют собой модульную насосную установку на основе насосов WILLO или Grundfos и комплекта для автоматического управления системами пожаротушения СПРУТ-2	Формирование установок и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор	
СПРУТ-PSL	Насосная станция Спрут-PSL является аналогом Спрут-НС и представляет собой модульную насосную установку для автоматического управления системами пожаротушения СПРУТ-2.		
SmartStation	Насосная станция SmartStation предназначена для работы в системах холодного водоснабжения, а также в системах совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом. Насосные установки представляют собой модульную насосную установку на основе насосов WILLO или Grundfos		
Программа подбора оборудования			
Конфигуратор	Программа Конфигуратор предназначена для корректного формирования ШАК, ШУК, СПРУТ-НС, СПРУТ-КС и позволяет определить исполнение оборудования (требуется для заказа), цену, типоразмер и основные рабочие параметры оборудования	бесплатно на сайте http://plazma-t.ru	
Сигнализаторы			
SmartFly ®	Датчик положения ручного дискового затвора SmartFly для автоматического контроля открытого и закрытого положения заслонки дисковых затворов диаметром Ду от 50 до 300 мм, 2 сигнальных реле, кабелеводы под гофрошланг	2 756р.	↑
SmartPS-1	Сигнализатор давления одноканальный Smart PS-1/16 , макс. давление 16 бар, с одной контактной группой	5 975р.	
SmartPS-2	Сигнализатор давления двухканальный Smart PS-2/16 , макс. давление 16 бар, с двумя контактными группами	6 490р.	

Наименование	Описание	Цена с НДС	Примечание
Дополнительное оборудование			
УВАП	Устройство Восстановления Автоматического Пуска для использования в системах автоматического пожаротушения для восстановления режима автоматического пуска	1 724,69р.	
СКАТ 2400И7	СКАТ 2400И7, Источник питания 24В 4,5А корпус под АКБ 2x12Ач холодный пуск СС ТР ПБ	6 780,00р.	
СКАТ 2400И7 исполнение 5000	СКАТ 2400И7 исполнение 5000, Источник вторичного электропитания резервированный, 24В, 4 А	7 210,00р.	
СКАТ 1200С	СКАТ 1200С Источник питания, 12В, 1А, корпус пластик под АКБ 1x7Ач, СС ТР ПБ	1 180,00р.	
АКБ 12В/7Ач	Аккумулятор DELTA DT 1207 12В,7Ач	811,00р.	
АКБ 12В/40Ач	Аккумулятор DELTA DT 1240 12В,40Ач	5 225,00р.	
ЩРН-П-6	Бокс 6 модулей навесной, IP40 (для одного ПУМ или ПР)	295,00р.	
ЩРВ-П-6	Бокс 6 модулей встраиваемый, IP40 (для одного ПУМ или ПР)	295,00р.	
ЩРН-П-12	Бокс 12 модулей навесной, IP40 (для двух ПУМ или ПР)	472,00р.	
ЩРВ-П-12	Бокс 12 модулей встраиваемый, IP40 (для двух ПУМ или ПР)	472,00р.	
КМПн 2/7	Бокс 7 модулей навесной, IP55 (для одного ПУМ или ПР)	708,00р.	
КМПн 2/13	Бокс 13 модулей навесной, IP55 (для двух ПУМ или ПР)	1 416,00р.	
Действует акция "Ручной дисковый поворотный затвор в комплекте с датчиком SmartFly®". Подробнее на сайте www.plazma-t.ru			

На оборудование из состава Комплекта устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами СПРУТ-2 и на Шкафы коммутации действуют следующие скидки:	
Скидка	Разовая скидка (предоставляется при совершении единовременной закупки)
3%	150 000 - 300 000 руб.
5%	300 000 - 500 000 руб.
7%	свыше 500 000 руб.
Скидка	Накопительная скидка (предоставляется в зависимости от суммы объемов закупок)
3%	500 000 - 1 000 000 руб.
5%	1 000 000 - 2 500 000 руб.
7%	свыше 2 500 000 руб.
Клиенту, имеющему накопительную скидку, предоставляется одна - разовая или накопительная, большая по размеру	
Скидки не распространяются на дополнительное оборудование	