



ПЛАЗМА-Т

производитель противопожарных систем

Прайс-лист общий с 13 февраля 2017

| Наименование | Описание | Цена с НДС | Примечание |
|---|---|----------------------|------------|
| Комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами "СПРУТ-2" | | | |
| ПУ-5 | Прибор Управления исполнения 5, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов, управление 5 устройствами с контролем исправности цепи управления и коммутацией нагрузки ~250В/8А, 2 ввода питания: ~220В/12-24В | 29 972,00р. | |
| ПУ-10 | Прибор Управления исполнения 10, то же, что и ПУ-5, контроль 20 шлейфов, управление 10 устройствами | 34 810,00р. | |
| ПУ-PL | Прибор Управления исполнения PL, аналог ПУ-5/ПУ-10, контроль до 20 шлейфов и управление до 10 устройствами только через приборы расширения (до 2-х ПР-10.5 или до 5-ти ПР-4.2), врезная установка в дверь, 2 ввода питания: ~220В/12-24В | Только в составе ШАК | |
| ПУМ | Прибор Управления Малый, ЖК дисплей, контроль 10 шлейфов и управление 5-ю устройствами питанием на 12-24В с контролем целостности цепи, возможность подключения одного ПР, питание 12-24В | 10 148,00р. | |
| ПР | Прибор Расширения для ПУМ, дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 5 устройствами (всего вместе с ПУМ - 20 шлейфов и 10 устройств) на 12-24В с контролем целостности цепи, питание 12-24В | 7 552,00р. | |
| ПУМ-4.2 | Прибор Управления Малый модификации 4.2, контроль 4 шлейфов, 2 входа для местного пуска и управление 2-мя устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»), возможность подключения до 4-х ПР-4.2, 2 ввода питания: 220В/12-24В | 7 906,00р. | |
| ПР-4.2 | Прибор Расширения модификации 4.2 для ПУМ-4.2 и ПУ-PL, дополнительно контроль 4 шлейфов, 2 входа для местного пуска и управление 2-мя устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»), 2 ввода питания: ~220В/12-24В. До 4-х приборов ПР-4.2 можно подключить к одному ПУМ-4.2 | 7 080,00р. | |
| ПР-10.5 | Прибор Расширения модификации 10.5 для ПУ-PL, дополнительно контроль 10 шлейфов и управление 5-ю устройствами на =12-24В / ~220В/8А (каждый выход универсальный и может работать в одном из двух режимов: с контролем цепи управления или перекидной «сухой контакт»). До 2-х приборов ПР-10.5 можно подключить к одному ПУ-PL | Только в составе ШАК | |
| ПАС | Прибор Адресной Сигнализации обеспечивает работу до 99 адресно-аналоговых извещателей и до 99 адресных устройств System Sensor серии 200AP, 2 ввода питания: ~220В/12-24В | 21 358,00р. | |
| ЦПИ-PL | Центральный Прибор Индикации модификации PL, ЖК дисплей, 5 светодиодных индикаторов, 3 программируемых реле, 2 ввода питания: ~220В/12-24В | 32 922,00р. | |
| ПИ-PL | Прибор Индикации модификации PL, 32 трехцветных светодиода, встроенная пьезосирена, два реле «Пожар», «Авария», 2 ввода питания: ~220В/12-24В. На замену ПИ и ПИ-АКБ | 24 343,00р. | |
| ПИ-PL-ПУМ | Прибор Индикации модификации PL исполнения ПУМ, отображение состояния шлейфов и устройств, подключаемых к ПУМ и ПУМ-4.2, 16 рядов по 6 трехцветных светодиодов, встроенная пьезосирена, два реле: «Пожар»/«Авария», 2 ввода питания: ~220В/12-24В | 9 322,00р. | |
| МР-5 | Модуль Реле исполнение 5, дополнительно 5 перекидных реле для ПУ-5/ПУ-10 | 12 154,00р. | |
| МР-10 | Модуль Реле исполнение 10, дополнительно 10 перекидных реле для ПУ-5/ПУ-10 | 14 042,00р. | |
| ПКФ | Прибор Контроля Фаз, контроль исправности двух вводов электропитания 380В по амплитуде и по частоте, светодиодный индикатор, реле исправности электропроводов, силовое реле | 4 248,00р. | |
| ПКЛ | Прибор Контроля Линий, контроль наличия напряжения и исправности цепей подключения электропривода переменного тока (однофазный и трехфазный электропривод), светодиодный индикатор по каждой фазе и сигнальное реле | 8 142,00р. | ↑ |
| ПИН | Прибор Интеграции, подключение к СПРУТ-2 компьютера и оборудования сторонних производителей, полудуплексная работа с интерфейсами USB, RS-232, RS-485 по схемам (USB – RS-485) или (RS-232 – RS-485). До 4-х ПИН можно подключить к СПРУТ-2 | 8 260,00р. | |
| ПИН-IP | Прибор Интеграции исполнения IP, подключение к СПРУТ-2 компьютера по Ethernet. До 4-х ПИН-IP в составе одного комплекта СПРУТ-2 и до 32-х ПИН-IP можно подключить к одному компьютеру с ПРО-5 | 11 210,00р. | NEW |
| ПРО-5 | Автоматизированное рабочее место ПРО-5, программирование оборудования, отображение состояние до 32-х комплектов СПРУТ-2, управление комплектом СПРУТ-2, графические планы. Поддерживает работу с ПИН и ПИН-IP. С версии (5.1.0) | бесплатно на сайте | NEW |

| Наименование | Описание | Цена с НДС | Примечание |
|--|--|---|------------|
| Модули контроля термокабеля | | | |
| МТС-1 | Модуль контроля термокабеля МТС-1 , пороговый, на 1 шлейф, длина шлейфа до 3км, поддерживает работу с любыми термокабелями, Выходы Пожар (один на шлейф) и Авария, световая сигнализация | 4 602р. | NEW |
| МТС-2 | Модуль контроля термокабеля МТС-2 , то же что и МТС-1, но на 2 шлейфа | 5 900р. | NEW |
| МТС-3 | Модуль контроля термокабеля МТС-3 , то же что и МТС-1, но на 3 шлейфа | 7 198р. | NEW |
| МТС-D Центральный Блок | Модуль контроля термокабеля МТС-D центральный блок , аналоговый, до 3-х шлейфов через модули преобразователя, длина шлейфа до 3км, точность определения места сработки не более 3м, Выходы Пожар (один на шлейф) и Авария, световая и звуковая сигнализация, возможность работы в составе Комплекта СПРУТ-2 | 10 620р. | NEW |
| МТС-D Модуль Преобразователя | Модуль Преобразователя МТС-D , выносной модуль для подключения термокабеля к МТС-D, не требует настройки и отдельного питания, до 3-х модулей на центральный блок | 3 894р. | NEW |
| Шкафы управления | | | |
| ШАК | Шкаф Аппаратуры Коммутации управляется прибором управления из состава комплекта СПРУТ-2 и предназначен для: <ul style="list-style-type: none"> • коммутации силовых цепей пожарных, спринклерных, дренчерных насосов, насосов дозаторов, жокей насосов, электродвигателей, компрессоров, вентиляторов, насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, реле сигнализации и управления • электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току • коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) | Формирование ШАК и SmartDrive и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор | |
| SmartDrive | Шкаф управления SmartDrive для установок повышения давления хозяйственно-питьевого назначения и противопожарного водопровода | | |
| ШУЗ | Шкаф Управления Задвижкой для управления электродвигателями любого типа, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до электропривода задвижки, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа | 16 789,04р. | NEW |
| ШУВ | Шкаф Управления Вентилятором для управления вентилятором, серия шкафов для работы с вентиляторами любого типа мощностью от 4 до 30кВт, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до вентилятора, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа, IP31 | отдельный прайс-лист | NEW |
| ШУН | Шкаф Управления Насосом для управления насосом, серия шкафов для работы с насосами любого типа мощностью от 4 до 110кВт с прямым пуском и от 5 до 250кВт с мягким пуском, работа с любыми управляющими приборами или модулями, контроль исправности линий связи до насоса, возможность установки управляющего модуля внутрь шкафа, IP54 | | |
| Действует акция "Насосные агрегаты для пожаротушения WIL0 в комплекте с ШАК". Подробнее на сайте www.plazma-t.ru | | | |
| ШУК | Шкаф Управления и Коммутации управляется любым контроллером, имеющим выходы типа «Сухой контакт» и предназначен для: <ul style="list-style-type: none"> • коммутации силовых цепей насосов холодного, горячего водоснабжения, насосов циркуляции и подпитки отопления, дренажных насосов, электродвигателей, компрессоров, вентиляторов, реле сигнализации и управления • электропитания одно-, трехфазных нагрузок и нагрузок по постоянному току • коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (АВР) | Формирование ШУК и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор | |
| Моноблочные автоматические насосные станции | | | |
| СПРУТ-НС | Насосная станция Спрут-НС предназначена для работы в установках автоматического водяного и пенного пожаротушения различных типов, в установках противопожарного водопровода, водоснабжения и повышения давления в зданиях любого назначения и в промышленности. Насосные установки представляют собой модульную насосную установку на основе насосов WIL0 или Grundfos и комплекта для автоматического управления системами пожаротушения СПРУТ-2 | Формирование СПРУТ-НС и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор | |
| СПРУТ-НС LT | Насосная станция Спрут-НС LT является аналогом Спрут-НС и представляет собой модульную насосную установку на основе насосов DAB и комплекта для автоматического управления системами пожаротушения СПРУТ-2. | Отдельный прайс-лист | |
| SmartStation | Насосная станция SmartStation предназначена для работы в системах холодного водоснабжения, а также в системах совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом. Насосные установки представляют собой модульную насосную установку на основе насосов WIL0 или Grundfos | Формирование SmartStation и определение цены производится при помощи программы Конфигуратор | |
| Программа подбора оборудования | | | |
| Конфигуратор | Программа Конфигуратор предназначена для корректного формирования ШАК, ШУК, СПРУТ-НС, СПРУТ-КС и позволяет определить исполнение оборудования (требуется для заказа), цену, типоразмер и основные рабочие параметры оборудования | бесплатно на сайте http://plazma-t.ru | |

| Наименование | Описание | Цена с НДС | Примечание |
|--|--|------------|------------|
| Сигнализаторы | | | |
| SmartFly ® | Датчик положения ручного дискового затвора SmartFly для автоматического контроля открытого и закрытого положения заслонки дисковых затворов диаметром Ду от 50 до 300 мм, 2 сигнальных реле, кабелепроводы для кабеля диаметром 5-8 мм | 2 000р. | |
| SmartFly-G | Датчик положения ручного дискового затвора SmartFly исполнения G, тоже, что и SmartFly, идет в комплекте с кабелепроводами под гофрошланг | 2 000р. | |
| SmartPS-1 | Сигнализатор давления одноканальный Smart PS-1/16, макс. давление 16 бар, с одной контактной группой | 5 975р. | NEW |
| SmartPS-2 | Сигнализатор давления двухканальный Smart PS-2/16, макс. давление 16 бар, с двумя контактными группами | 6 350р. | ↓ |
| Дополнительное оборудование | | | |
| УВАП | Устройство Восстановления Автоматического Пуска для использования в системах автоматического пожаротушения для восстановления режима автоматического пуска | 1 437,24р. | |
| СКАТ 2400И7 | Источник вторичного электропитания резервированный, 24В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под 2 АКБ 12Ач. 3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск | 6 490,00р. | |
| СКАТ 2400И7 исполнение 5000 | Источник вторичного электропитания резервированный, 24В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, Разборный корпус под 2 шт. АКБ 40 Ач, 3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск | 6 900,00р. | |
| СКАТ 1200С | 12В, 1 А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач. Соответствует ФЭ 123 и ГОСТ Р 53325-2009: 3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. | 1 130,00р. | |
| АКБ 12В/7Ач | Аккумулятор DELTA DT 1207 12В,7Ач | 811,00р. | |
| АКБ 12В/40Ач | Аккумулятор DELTA DT 1240 12В,40Ач | 5 225,00р. | |
| ЩРН-П-6 | Бокс 6 модулей навесной, IP40 (для одного ПУМ или ПР) | 295,00р. | |
| ЩРВ-П-6 | Бокс 6 модулей встраиваемый, IP40 (для одного ПУМ или ПР) | 295,00р. | |
| ЩРН-П-12 | Бокс 12 модулей навесной, IP40 (для двух ПУМ или ПР) | 472,00р. | |
| ЩРВ-П-12 | Бокс 12 модулей встраиваемый, IP40 (для двух ПУМ или ПР) | 472,00р. | |
| КМПн 2/7 | Бокс 7 модулей навесной, IP55 (для одного ПУМ или ПР) | 708,00р. | |
| КМПн 2/13 | Бокс 13 модулей навесной, IP55 (для двух ПУМ или ПР) | 1 416,00р. | |
| Действует акция "Ручной дисковый поворотный затвор в комплекте с датчиком SmartFly (-G)". Подробнее на сайте www.plazma-t.ru | | | |

| На оборудование из состава Комплекта устройств для автоматического управления пожарными и технологическими системами СПРУТ-2 и на Шкафы коммутации действуют следующие скидки: | |
|--|--|
| Скидка | Разовая скидка (предоставляется при совершении единовременной закупки) |
| 3% | 100 000 - 200 000 руб. |
| 5% | 200 000 - 300 000 руб. |
| 7% | свыше 300 000 руб. |
| Скидка | Накопительная скидка (предоставляется в зависимости от суммы объемов закупок) |
| 3% | 300 000 - 650 000 руб. |
| 5% | 650 000 - 1 000 000 руб. |
| 7% | свыше 1 000 000 руб. |
| Клиенту, имеющему накопительную скидку, предоставляется одна - разовая или накопительная, большая по размеру | |
| Скидки не распространяются на дополнительное оборудование | |