



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации монтажного комплекта (розетка в потолок) МКС300-РП, АВУЮ.425232.070.МК.

Монтажный комплект применяется для крепления в панелях подвесного потолка типа «Армстронг» или аналогичных конструкциях, дымовых С300Д(и)/С22051Е(и) и тепловых С300Т(и)/С52051РЕ(и) извещателей с применением базы извещателя ВС300/ВС501АР.

Условное обозначение при заказе: МКС300-РП, АВУЮ.425232.070.МК

Основные технические характеристики

Диапазон температур, °С	от минус 40 до +60
Относительная влажность воздуха	до 93% при +40 °С
Температура транспортировки и хранения, °С	от минус 50 до +50
Цвет корпуса	кремово-белый (RAL 9001)
Масса, грамм	5
Габариты, мм	диаметр - не более 152; высота - не более 42

Комплект индивидуальной поставки	Комплект групповой поставки
Розетка - 1 шт.	Розетка - 10 шт.
Скоба - 1 шт.	Скоба - 10 шт.
Упаковка индивидуальная - 1 шт.	Упаковка групповая - 1 шт.
Винт - 2 шт.	Винт - 20 шт.
Шуруп - 2 шт.	Шуруп - 20 шт.
	Руководство по эксплуатации

МОНТАЖ

Для монтажа извещателя в панели подвесного потолка, необходимо соединить базу ВС300/ВС501АР и скобу с помощью винтов входящими в комплект поставки. Установить собранный узел в фрагмент подвесного потолка и закрепить саморезами скобу. Извещатель вставить в базу и повернуть по часовой стрелке до упора. Вставить розетку крепления на извещатель до характерного щелчка.

